



ARMY SERİSİ

650 VA - 2000 VA



GENEL ÖZELLİKLER

- ✓ Line Interactive dizayn
- ✓ Mikroişlemci kontrollü
- ✓ Geniş giriş gerilim aralığı
- ✓ Yüksek/düşük gerilim koruması
- ✓ Otomatik voltaj regülasyonu
- ✓ Kısa devre, aşırı yük, batarya aşırı deşarj koruması
- ✓ Akıllı batarya yönetimi
- ✓ Jeneratör uyumluluğu
- ✓ Kompakt boyut ve kolay kullanım
- ✓ RJ45, RS232, USB haberleşme birimi
- ✓ Led ekran
- ✓ Sesli ikaz fonksiyonu
- ✓ " Cold Start " fonksiyonu
- ✓ ISO 9001, CE ve TSEK standartlarına uygun 2 yıl garantili
- ✓ 10 Yıl yedek parça garantisi
- ✓ Yaygın teknik servis desteği

650 - 2000 kVA

ARMY SERİSİ



- 1 Haberleşme Arayüzü
- 2 Tel/Model/Fax Dalga Koruması
- 3 AC Giriş
- 4 Çıkış Soketi

TEKNİK ÖZELLİKLER

MAKELSAN
Kesintisiz Güç Kaynakları

KAPASİTE	650 VA / 390W	800 VA / 480 W	1 kVA / 600 W	1,4 kVA / 840 W	2 kVA / 1200 W
GİRİŞ					
Faz	Monofaze				
Voltaj	(96~144) VAC ± 5 V ya da (165~275 VAC) ± 5 V				
Frekans	55~65±1 Hz / 46~54±1 Hz				
ÇIKIŞ					
AVR	AVR eğer şebeke gerilimi 10% ile -25% oranında düşerse, çıkış gerilimini 14 % arttırır. Eğer şebeke geriliminin 7% ile 25% oranında artarsa çıkış gerilimini 11% oranında düşürür.				
Voltaj	220 V ± 10% ya da 120 V ± 10%				
Frekans	50 ± 0.5 Hz / 60 ± 0.5 Hz				
Dalga Şekli	Benzeşimli Sinüs				
Transfer Süresi	5ms				
KORUMA					
Dalga Koruması	320 Joules				
Giriş Koruması	IEEE587				
Kısa Devre Koruması	Devre kesici				
Aşırı Yük	Şebeke modu 100%~120% 3dk; 120%~130% 30s; >130% UPS kapanır Akü modu: >100%, 3s sonra UPS kapanır				
HABERLEŞME	RJ45; RS232; USB (opsiyonel)				
AKÜ					
Akü Tipi	Tam bakımsız kuru tip kurşun asit akü				
Yeniden Dolma	8-10 saat 90% kapasite				
Destek Süresi	8 dk. (50% yük)				
Şarj Akımı	1.5 A (maksimum)				
Akü Grubu	1x12 V / 7 Ah	1x12 V / 7 Ah	1x12 V / 9 Ah	2x12 V / 7 Ah	2x12 V / 9 Ah
GÖSTERGE					
LED	Akü şarjı, Şebeke modu, düşük akü,				
DİĞER					
Akustik Gürültü	<45dB				
Sıcaklık	0°C~40°C				
Nem	0%~90%				
Net/Brüt Ağırlık	7 / 7.5 kg	7 / 7.5 kg	9.8 / 10.3 kg	12.7 / 13.5 kg	13.5 / 14 kg
Boyut (GxDxY)mm	94x320x162		170x380x275		
Paket (GxDxH)mm	145x370x320		200x430x310		