

Army Serisi

LINE INTERACTIVE UPS
650-2000VA

Kişisel Bilgisayarlar ve Yazıcılar



- 1 AC Giriş
- 2 Çıkış Prizleri
- 3 USB & RJ11 Haberleşme
- 4 USB & RS232 Haberleşme
- 5 RJ45



- Line-Interactive Teknoloji
- Mikroişlemci Kontrolü
- Yükselten ve Düşüren Otomatik Voltaj Regülasyonu (AVR)
- Akıllı Batarya Yönetimi
- Otomatik Akü Şarjı
- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması
- Yıldırım ve Düşük Gerilim Koruması
- Şebeke, Batarya, Arıza Durumu LED Göstergesi
- LCD Ekran Seçeneği
- Cold Start Fonksiyonu
- Tel / Modem Internet Koruması
- Akıllı RS-232 / USB / RJ45 İletişim Portu
- Opsiyonel Soket
- Küçük Ebatlar ve Hafif Tasarım
- Yaygın Teknik Servis Desteği
- ISO9001 ve CE Standartlarına Uygun 2 Yıl Tam Garanti

650VA • 800VA • 1000VA • 1400VA • 1500VA • 2000VA

MODEL						
Kapasite	650VA/390W	800VA/480W	1000VA/600W	1400VA/840W	1500VA/900W	2000VA/1200W
GİRİŞ						
Faz	Tek Faz					
Nominal Giriş Gerilimi	110/120 Vac veya 220/230/240 Vac					
Çalışma Gerilim Aralığı	81~145 Vac / 162~290 Vac					
Frekans	55~65 ±1Hz/46~54 ±1Hz					
ÇIKIŞ						
AVR	AVR, Giriş Gerilimi -%10 ve -%25 Aralığında Olduğunda Çıkış Gerilimini %15 Arttırır					
Gerilim	220V ±%10 veya 120V ±%10					
Frekans	50 ±0.5Hz/60 ±0.5Hz (Akü Modu)					
Dalga Şekli	Modifiye Sinüs					
Transfer Süresi	5ms					
KORUMA						
Dalgalanma Koruması	320 Joule					
Giriş Koruması	IEEE587' ye Uygun Olarak					
Kısa Devre	Devre Kesici					
Aşın Yük	AC Mode %100~%120 için 3dk.; %120~%130 için 30sn.; >%130 UPS Kapanır >%100 Akü Mod, 3s sonra UPS Kapanır					
HABERLEŞME	RJ45; RS232; USB (Opsiyonel)					
AKÜ						
Akü Tipi	Tam Bakımsız Kuru Tip Akü					
Yeniden Dolma Süresi	6 ~ 8 Saat (Tam Kapasite %90)					
Yedekleme Süresi	8dk. (%50 Yük)					
Şarj Akımı	1.5A (Max.)					
Akü Grubu	1x12V/4.5Ah	1x12V/7Ah	1x12V/9Ah	2x12V/7Ah	2x12V/7Ah	2x12V/9Ah
GÖSTERGE						
AC Mod	Aktif ise "Yeşil Led" Yanar; Aktif Değilse "Kırmızı Led" Yanar Sesli Uyarı Vermez					
Akü Şarjı	Aktif ise "Sarı Led" Yanar					
Akü Mod	Akü Modda "Yeşil ve Sarı" Led Söner; "Kırmızı Led" Yanar, Vızıltı Halinde Sesli Uyarı Verir					
Akü Düşük	"Kırmızı Led" Yanar, Hızlı Bir Şekilde Vızıltı Sesli Uyarı Verir					
DİĞER						
Gürültü (1m mesafeden)	<40dB					
Sıcaklık	0~40°C					
Bağıl Nem	%0~%95 (Yoğunlaşmayan)					
Net / Brüt Ağırlık (kg)	3.55	4.25	4.9	7.8	8	11.1
Boyut (G x D x Y) (mm)	101 x 298 x 142			149.3 x 338 x 162		158 x 380 x 198